

iQ300, Onderbouw dampkap, 90 cm, Wit LU93LCC20



Optionele toebehoren

LZ27001 Koofilter

De onderbouwdampkap wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.

✓ Aangenaam stille motor

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Built-in/Built-under
 Lengte elektriciteitsnoer: 145.0 cm
 en: Minimum distance above an electric hob: 650 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 7.5 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen: 3
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 350 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 110 m³/h
 Maximum Air flow: 350 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 72 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 100 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242003776445
 Aansluitvermogen: 146 W
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Onderbouwbaar



iQ300, Onderbouw dampkap, 90 cm, Wit LU93LCC20

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 93.3 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: E*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB*

Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 350 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- 1 motor
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Normale werking: 58 dB (A) of 72 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad : 2 x LED 4W E14

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd)

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, Onderbouw dampkap, 90 cm, Wit
LU93LCC20

Maattekeningen

