


## Serie 6, Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 80 cm, Opbouw zonder kader PVQ811H26E



### Toebehoren geïntegreerd

1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter

### Optionele toebehoren

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HEZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 3-delige pannenset, HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 Recirculatiekit L (70cm), HEZ9VDKR1 Recirculatiekit S (60cm), HEZ9VDKR2 Recirculatiekit L universal (65cm), HEZ9VDSB1 90° buisbocht horizontaal, HEZ9VDSB2 90° buisbocht verticaal, L, HEZ9VRPD1 Plint diffusor, HEZ9VDSB3 90° buisbocht verticaal M, HEZ9VDSB4 90° buisbocht verticaal S -60cm werkblad, HEZ9VDSI0 Adaptereindstuk rond-vlak, HEZ9VDSI1 90° Adapteraansluiting rond-vlak, HEZ9VDMS1 Vlakke rechte buis 500mm, HEZ9VDMS2 Vlakke rechte buis 1000mm, HEZ9VDSS1 Buisverbinder (vrouwelijk), HEZ9VDSS2 Flexibel verbindingstuk DN 150 vlak, HEZ9VEDU0 Akoestisch filter, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus geurfilters (vervanging)

## De inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie module combineert inductie en de technologie van dampkappen voor de beste resultaten.

- **Geïntegreerde ventilatiemodule:** zuig voer stoom en kookluchtjes bij de bron wegaf.
- **DirectSelect:** selecteer snel en eenvoudig de gewenste kookzone, instelling en extra functies.
- **CombiZone:** combineer twee inductiekookzones om groot kookgerei te verwarmen.
- **AutoOn-functie:** de ventilatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de kookplaat opwarmt.
- **PerfectFry Plus:** nooit meer aangebrand eten.

### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: .....Electrisch  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Inbouwafmetingen: .....223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Breedte: ..... 802 mm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 223x802x522 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 431x950x672 mm  
 Nettogewicht: ..... 25.3 kg  
 Brutoweight: ..... 30.0 kg  
 Indicator restwarmte: ..... Apart  
 Positie Bedieningspaneel: .....Front  
 Materiaal vangschal: ..... Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110 cm  
 Gesalde branders: .....Neen  
 PanBoost: ..... Alle kookzones  
 Vermogen 2e kookzone (W): ..... 3600.0 W  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 9 standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit: ..... 500 m³/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: ..... 595.0 m³/h  
 Maximale luchtcirculatie: ..... 487 m³/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 622 m³/h  
 Geluidsniveau: ..... 69 dB(A) re 1pW  
 Geurfilter: ..... Neen  
 Veradigingsaanduiding van de vetfilters: .....Ja  
 Spanning: ..... 220-240/380-415 V  
 Frequentie: ..... 50-60 Hz  
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter



## Serie 6, Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 80 cm, Opbouw zonder kader PVQ811H26E

### De inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie module combineert inductie en de technologie van dampkappen voor de beste resultaten.

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- 2 Combi zones
- : gebruik groter kookgerei door twee klassieke kookzones aan te sluiten in één grote zone.
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- DirectSelect: regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account).
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- via HC app/MyButton: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer automatische uitschakeling: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- alternative: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften.

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- via HC app/MyButton: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- PerfectFry Plus sensor - 11 temperatuurniveaus: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.
- Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

#### Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

- Smart Home Trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf uw kookplaat (partnerservice vereist).
- Updatebaar toestel (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste softwarestatus.

#### Design

- Zonder kader

#### Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Functie pauze: het verwarmingsproces pauzeren, bijv. om de deur te beantwoorden.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

#### Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 223 x 802 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

#### Toebehoren

- CleanAir Plus filter, Telescopisch element voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal inbegrepen
- Installatie in een kast van 60 cm breed is mogelijk

#### Dampkap

- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige tafelventilatie.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking (inclusief gedifferentieerde softwaremodi). De installatie-toebehoren voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal, waaronder vier CleanAir Plus-geurfilters en een telescopisch element, zijn bij de kookplaat inbegrepen. Accessoires voor andere installatiemogelijkheden zijn beschikbaar, details in de planningsaanwijzingen.
- Esthetisch geïntegreerd, volledig ontwerpt in hittebestendig glaskeramiekelement voor vrije beweging en plaatsing van kookgerei.
- Automatische inschakeling van de ventilatie tijdens het koken.
- Automatische vertraagde uitschakeling na het koken om overgebleven geuren na het koken te verwijderen (in specifiek ultra-geluidsarm ventilatorniveau, 12 minuten bij luchtafvoer, 30 minuten bij kringloopwerking, kan handmatig worden uitgeschakeld).
- Krachtig en stil energie-efficiënte BLDC-technologie.
- Eenvoudig te verwijderen en gemakkelijk te reinigen vetfilters en vloeistofopvangunit:
- Handige verwijdering van de ventilatie module met één hand via de zwevende handgreep van glaskeramiek.
- Geïntegreerde, grootschalige, hoogwaardige roestvrijstalen vetfilters met 12 filtratielagen en een zwarte toplaag voor een betere esthetische integratie. Vetfiltratie-efficiëntie van 94 %.
- Alle onderdelen zijn makkelijk schoon te maken, vaatwasserbestendig en hittebestendig.


- Overloopreservoir van 200 ml voor opvang condensatie tijdens het koken of kleine ongelukken.
- Krachtig afvoersysteem voor overloop van meer dan 200 ml vloeistof.
- Vloeistofveiligheidscollector met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongelukken. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar onderaan.
- Totale opnamecapaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Waterdicht ventilatiesysteem.
- Prestaties ventilatiesysteem:
  - Afzuigvermogen bij afzuiging via kanaal (volgens EN 61591): min. normale instelling 154 m<sup>3</sup>/h , max. normale instelling 500 m<sup>3</sup>/h , max. Boost-/Intensive instelling 622 m<sup>3</sup>/h .
  - Afzuigvermogen bij recirculatie-afzuiging (volgens EN 61591): min. normale instelling 117 m<sup>3</sup>/h , max. normale instelling 487 m<sup>3</sup>/h , max. Boost-/Intensive instelling 595 m<sup>3</sup>/h.
  - Geluidsniveau bij afzuiging via luchtafvoer (geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3): min. normale instelling 42 dB re 1 pW, max. normale instelling 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 74 dB re 1 pW.
  - Geluidsniveau bij kringloopwerking (Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3): Min. normale instelling 41 dB re 1 pW, max. normale instelling 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 72 dB re 1 pW.
- Vetfilter efficiëntie (volgens EN 61591) 94 %.
- Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie (volgens EU-verordening nr. 65/2014):
  - Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D).
  - Vloeistofdynamische efficiëntie: A .
  - Gemiddeld energieverbruik: 57 .
  - Vefiltratie-efficiëntieklasse: B .
- Geluid min. normale instelling & max. normale instelling: 42 dB & 69 dB .
- 2 x 2 batterij van rechtstreeks geïntegreerde, krachtige CleanAir Plus-geurfilters (in kringloopwerking).
- Geoptimaliseerde geurreductie voor kooktoepassingen met complexe geurmoleculen (bijv. vis).
- Groot filteroppervlak met sterke geurreducerende eigenschappen.
- Anti-pollen functie: De filter houdt een extreem hoge hoeveelheid pollen in de lucht vast en deactiveert allergenen die door de filter worden vastgehouden.
- Levensduur van 6-12 maanden (360 uur intensief koken, niet-regeneratief).
- Geluidsarme filters met geoptimaliseerde psycho-akoestiek.
- Gemakkelijk toegankelijk en gemakkelijk van bovenaan te verwijderen.
- CleanAir Plus filterset (vervanging) HEZ9VRCR1.
- Voor configuratie met luchtafvoer: 2 x 2 direct geïntegreerde, hoogwaardige geluidsarme akoestische filters voor aanzienlijk minder ruis en verbeterde psycho-akoestiek.

#### Planning & installatie notities




- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking in 4 verschillende opties (zonder afvoerkanaal, gedeeltelijk en volledig afvoerkanaal in kringloopwerking of luchtafvoer). De installatie-toebehoren voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal, waaronder vier CleanAir Plus-geurfilters en een telescopisch element, zijn bij de kookplaat inbegrepen. De meegeleverde accessoires maken een eenvoudige en snelle installatie mogelijk en kunnen in alle werkbladdieptes  $\geq 60$  cm worden gepland. Voor andere installatiemogelijkheden wordt een van de volgende accessoirekits aanbevolen:

- HEZ9VDKR1 voor kringloopwerking met gedeeltelijk afvoerkanaal in werkbladen met een diepte van  $\geq 60$  cm met een max. werkbladhoogte van 960 mm. HEZ9VDKR0 voor kringloopwerking met gedeeltelijk afvoerkanaal in werkbladen met een diepte van  $\geq 70$  cm met een max. werkbladhoogte van 960 mm.
- HEZ9VEDU0 voor luchtafvoer.
- Om de volledig bebuizing te voltooiën of om een andere individuele recirculatieplanning uit te voeren, zijn er verschillende accessoires verkrijgbaar.
- Planning suggesties:
  - Installatie is mogelijk in zowel eiland- als wandconfiguraties.
- Het product en zijn accessoires voldoen aan de Naalddvlamtest (volgens IEC 60695-11-5) en de bouwstofklasse B1/B2 (DIN 4102-1).
- De maximale inbouwdiepte is 223 mm onder glas voor boven gemonteerde apparaten en 227 mm voor verzonken geïnstalleerde apparaten.
- Het toestel moet van onderaf vrij toegankelijk zijn (d.w.z. voor toegang tot de onderste vloeistofopvangbak).
- Geen tussenvloer nodig onder de kookplaat met geïntegreerd downdraft ventilatiesysteem. De laden en/of planken in de onderkast moeten uitneembaar zijn. Het achterpaneel van de onderkast kan worden behouden - er is alleen een uitsparing voor de luchtuitlaat nodig (positie en grootte kunnen worden overgenomen uit de installatie-instructies).
- Een installatie in kringloopwerking zonder afvoerkanaal vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterpaneel van het meubel. Voor ideale prestaties wordt 50 mm aanbevolen.
- De minimale werkbladdikte is 16 mm voor opzet- en verzonken inbouwapparatuur met het standaard installatiesysteem.
- Het totale gewicht van het toestel is 26 kg - draagvermogen en stabiliteit moeten vooral bij zeer dunne werkbladen worden ondersteund met geschikte onderconstructies. Er moet rekening worden gehouden met het totale gewicht van het apparaat en met de specificaties voor structurele integriteit van de fabrikant van het werkblad.
- Voor kringloopwerking, moet een terugstroomopening van  $\geq 400$  cm<sup>2</sup> in het plintgebied worden gerespecteerd. De opening kan worden gerealiseerd via afvoerroosters, lamellenroosters of subtiel ingekorte plinten, afhankelijk van het assortiment van de keukenmeubelfabrikant.
- Luchtuitlaat aan de achterzijde van het toestel is direct toegankelijk met een mannelijk plat kanaalelement (DN 150).
- De drukvalbestendige blazer maakt langere en complexere kanalen mogelijk tot 8 m met drie bogen van 90° met behoud van voldoende prestaties.
- Bij de installatie van een kookplaat met geïntegreerde afzuiging en een schouw met schoorsteenontluchting moet de voedingsleiding van het toestel voorzien zijn van een geschikte veiligheidsschakelaar. Deze is niet vereist voor configuraties in kringloopwerking.
- In de configuratie met kanaalafzuiging moet een eenrichtingsklep (of terugstroomsifon) met een maximale openingsdruk van 65 Pa worden geïnstalleerd.


## Serie 6, Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 80 cm, Opbouw zonder kader PVQ811H26E



- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.  
**D:** In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.



- A:** Uitsparingsdiepte  
**B:** Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.  
**C:** Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.











- A:** Buislengte  
**B:** Keukenhoogte  
**C:** 90° maat L bocht  
**D:** Aansluitbus  
**E:** Diffuser

Kanaalset beschikbaar voor  
 ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot  
 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte  
 kiezen en indien nodig op maat  
 maken overeenkomstig de  
 keukenhoogte


| A    | B     |
|------|-------|
| 500  | ≤ 960 |
| 1000 | > 960 |





| A          | E     | F   | G   | H   |
|------------|-------|-----|-----|-----|
| S-grootte  | ≥ 600 | 547 | 545 | 579 |
| M-groottes | ≥ 650 | 574 | 569 | 603 |
| L-grootte  | ≥ 700 | 612 | 609 | 643 |


A: 90° bocht  
 B: Aansluitbus  
 C: Rechte buis  
 D: 90° Adapter rond-plat



| A          | E     | F   | G   | H   |
|------------|-------|-----|-----|-----|
| S-grootte  | ≥ 600 | 547 | 451 | 389 |
| M-groottes | ≥ 650 | 574 | 475 | 413 |
| L-grootte  | ≥ 700 | 612 | 515 | 453 |


A: 90° bocht  
 B: Aansluitbus  
 C: Rechte buis  
 D: Rechte adapter rond-plat

Afmeting in mm




A: Adapter rond-plat

Afmeting in mm  
Vooraanzicht




Afmeting in mm  
Vooraanzicht - Meubeluitsparing  
voor circulatielucht zonder kanaal



#### A: Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm  
Zijaanzicht



Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ ), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerde recirculatie-configuraties.

Afmeting in mm  
Vooraanzicht

