

iQ300, droogautomaat met warmtepomp, 7 kg WT45H291FG



A++



De iSensoric droogautomaat met warmtepomp, voor een zeer efficiënte droging met energie-efficiëntieklasse A++.

- ✓ Energieklasse A++. Extreem laag energieverbruik.
- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ SuperKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.
- ✓ easyClean filter: voor een eenvoudige reiniging van de condensor filter.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 50,604
 Fluorinated greenhouse gases : Ja
 Type of refrigerant : R134a
 Hermetically sealed equipment : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,330
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent (t) : 0,472
 EAN-code : 4242003743126
 Aansluitwaarde (W) : 600
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 7,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,70
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 181
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 1,00
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 110
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 212,0
 Gewogen programmaduur (min) : 140
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 86
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 87

Optionele toebehoren

WZ20400	Verbindingsset met werkvlak
WZ20160	Afvoer toebehoren voor condensdrogers
WZ11410	Verbindingsset



iQ300, droogautomaat met warmtepomp, 7 kg WT45H291FG

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Jaarlijks energieverbruik: 212 kWu gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Type droogautomaat: Condensatie met warmtepomp-technologie

Programma's

- Speciale programma's: Katoen en Kreukherstellend, Mix, Wol in korf, Handdoeken, Hoofdkussens, Timerprogramma warm, Outdoor, SuperKort 40, Overhemden, Fijn

Opties

- Woldroogkorf
- touchControl-toetsen: Start/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Fijninstelling, Eindtjuidstel tot 24 u
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- LED-display voor resttjidaanduiding, eindtjuidstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- softDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- Trommelverlichting met LED
- PTV, Zilver-wit met 175° deuropeningshoek
- Deurscharnier rechts
- Comfort deurvergrendeling
- Metalen sluithaak
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

**iQ300, droogautomaat met
warmtepomp, 7 kg
WT45H291FG**

Maattekeningen

