

Eilandschouwkap, 90 cm, RVS CD939850



A

Optionele accessoires

CZ5106X5	Recirculatieset
CZ52CBI2X4	CleanAir standaard recirc.set
CZ52CXC2N6	Cleanair Plus recirculatieset
CZ53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

De Constructa eilandschouwkap met 5 vermogensstanden met een krachtige stille motor kan worden gebruikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Technische Data

Uitvoering:	Eiland/plafond
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte afvoerbuis min/max:	698-878/698-998 mm
Hoogte:	46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	28.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	444 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	442 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	343 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	727 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	444 m ³ /h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau:	54 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242004234869
Aansluitwaarde:	146 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Installatie type:	Eiland
Vertraging uitschakeling:	10 min



Eilandschouwkap, 90 cm, RVS CD939850

De Constructa eilandschouwkap met 5 vermogensstanden met een krachtige stille motor kan worden gebruikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Uitrusting:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze motor
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een Cleanair koolfilter set nodig
- Touchcontrol bediening (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Elektronische besturing
- Easy-to-clean Binnenframe
- Interval ventilatie
- Metalen vetfilter, geschikt voor de vaatwasser
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Vetfilter

Design:

- Box-Design

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 bij: - luchtafvoer max. normaalstand 443 m³/h, intensiefstand 726 m³/h; - recirculatie max. normaalstand 331 m³/h, intensiefstand 390 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normaalstand: - luchtafvoer: 41 dB(A) (geluidsniveau 54 dB(A) re 1 pW) - recirculatie: 58 dB(A) (geluidsniveau 71 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Aansluitwaarde: 146 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Max. afzuigcapaciteit: 726 m³/h
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Eilandschouwkap, 90 cm, RVS CD939850

