

N 70, WANDSCHOUWKAP, 80 CM, FLEX DESIGN D881AN2Y5



Optionele accessoires

Z51BIB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z51BII1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51BIP1X1	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51BIR1X1	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
Z51BIS1X1	Regenereerbaar recirculatieset
Z51BIV1X6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
Z51BXK0S1	Schachtverlenging 1000 mm
Z51BXL0S1	Schachtverlenging 1500 mm
Z91BIE7AY0	Flex Design zijlijst diag. N70 A.Grey
Z91BIE7BY0	Flex Design zijlijst diag. N70 B.Bronze
Z91BIE7DY0	Flex Design zijlijst diag. N70 D.Black
Z91BIE7MY0	Flex Design zijlijst diag. N70 M.Silver

Optionele accessoires

Z91BIE7AY0	Flex Design zijlijst diag. N70 A.Grey
Z91BIE7BY0	Flex Design zijlijst diag. N70 B.Bronze
Z91BIE7DY0	Flex Design zijlijst diag. N70 D.Black
Z91BIE7MY0	Flex Design zijlijst diag. N70 M.Silver

De stilste schuine afzuigkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand

- ✓ Europa's stilste schuine afzuigkap - Bij installatie in recirculatiemodus. ¹
- ✓ Flex Design: de finishing touch dankzij afzonderlijk selecteerbare zijlijsten, kies uit vier kleuren.
- ✓ Efficient Drive motor: Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Kookplaatgestuurde Hood Control: Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Led-verlichtingstemperatuur: pas de verlichting van je afzuigkap aan op je stemming.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen:	zwart
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:	420-663/457-750 mm
Hoogte:	450 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	25.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	432 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	886 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	438 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	915 m³/h
Maximale luchtstroom:	432 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	51 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242004269069
Aansluitwaarde:	200 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



N 70, WANDSCHOUWKAP, 80 CM, FLEX DESIGN D881AN2Y5

Uitrusting

Design:

- Diagonaal design
- Wandmontage
- Flex design: Verwisselbare zijlijsten (kies jouw favoriet uit 4 kleuren)
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 ST, ledverlichting, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens levert (werkt met alle huidige N90/N70 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap direct vanaf de kookplaat worden bediend, mits er een aangesloten Home Connect-account beschikbaar is).
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Verzagingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app

- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy-to-clean Frame
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 320 m3/h; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 432 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 915 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Prestaties bij recirculatie:

- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 212 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 433 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 896 m3/h; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 438 m3/h ; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 886 m3/h ; geluidsniveau 78 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt

Uitrusting

- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 85.5 cm-109.8 cm x 79.0 cm x 44.7 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 89.2 cm-118.5 cm x 79.0 cm x 44.7 cm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471 mm x 790 mm x 447 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Terugslagklep

* Bij gebruik van de hoogste normaalstand en met apart recirculatiefilter en schacht volgens EN 60704-2-13

Uitrusting

N 70, WANDSCHOUWKAP, 80 CM, FLEX DESIGN
D881AN2Y5

Maatschetsen



