

Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064A52



DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4685	Greeplijst 60 cm RVS
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
HEZG9AS00S	Adapter

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Greeplijsten:** maak je kap persoonlijk met een gekleurde greeplijst, verkrijgbaar als accessoire.
- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Inbouwfmetingen (hxbxd):	162mm x 526.0mm x 290mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	7.9 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	268 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	353 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	263 m ³ /h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:	400 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	268 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005231911
Aansluitvermogen:	74 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064A52

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- 60 cm
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand) met led-aanduiding
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
 - Max. normaalstand 268 m³/h
 - Intensiefstand 400 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

Design

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

Bediening:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen + intensiefstand
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Terugslagklep

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 21 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd):
 - 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 74 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic
DFL064A52



