

Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064W53



De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Greeplijsten:** kies de juiste kleur uit verschillende Bosch greeplijsten.
- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.

- | | |
|-----------|---|
| DSZ4682 | Lichtlijst |
| DSZ4685 | Greeplijst 60 cm RVS |
| DSZ4686 | Greeplijst 60 cm zwart |
| DWZ11T1B4 | CleanAir standaard koolfilter (plafond) |
| DWZ11T1I4 | CleanAir standaard recirc.set |

Uitvoering: Uittrekbaar
 Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Hoogte: 203 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 7.9 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Aantal vermogensstanden: 3 standen
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand: 388 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 257 m³/h
 Maximale luchtstroom: 388 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand: 67 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242005231928
 Aansluitvermogen: 108 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Inbouw



Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064W53

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatiemotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 389 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 67 dB dB(A) re 1 pW

Design

- 60 cm Afzuigkap vlakscherm, Zilver-metallic
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

Bediening:

- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 40.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 108 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic
DFL064W53



