

Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064A52



DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.
- **Intensiefstand met reset:** zet de afzuigkap automatisch terug naar de normale instelling

Uitvoering: Uittrekbaar
 Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
 Inbouwfmetingen (hxbxd): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Hoogte: 203 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 7.7 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Aantal vermogensstanden: 3 standen + intensief
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand: 268 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 353 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 263 m³/h
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand: 400 m³/h
 Maximale luchtstroom: 268 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand: 62 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242005231966
 Aansluitvermogen: 74 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Inbouw



Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064A52

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 268 m³/h
- Intensiefstand 400 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 400 m³/h

Design

- greeplijst rvs met logo

Bediening:

- Elektronische bediening
- Tiptoetsen met led-aanduiding
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand) met led-aanduiding
- 3 standen + intensiefstand
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux
- Vetfilter
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 21 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 74 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic
DFM064A52



