

**Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
DIB97IM50**



DHZ1231 Verbindingselement, DHZ1241 Verbindingselement, DHZ1246 Ventilatiekanaal, DHZ1251 Verbindingselement, DHZ1253 Verbindingselement, DHZ1256 Ventilatiekanaal, DIZ2CB114 CleanAir standaard recirc.set, DIZ2CX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DIZ2FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervangning), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervangning), DZZ2CB1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), HEZG9AS00S Adapter

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.
- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.

Uitvoering: Eiland/plafond
 Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max:691-871/691-991 mm
 Hoogte: 53 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 29.0 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Aantal vermogensstanden: 3 standen + intensief
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:438 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 527 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:390 m³/h
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand: 754 m³/h
 Maximale luchtstroom:438 m³/h
 Aantal lampen: 4
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:57 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242005086269
 Aansluitvermogen:256 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie:Eiland



Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DIB97IM50

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 438 m³/u;
- Intensiefstand 754 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 74.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met led-aanduiding
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- TouchControl (3 standen + intensiefstand) met led-aanduiding
- 6 minuten
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Easy-to-clean Binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 256 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
DIB97IM50**

