

**Serie 6, Plafondunit, 90 cm, Roestvrij staal  
DRC96AQ50**



**Inbouw plafondunit met vlak design: geïntegreerd in het plafond zonder prestatieverlies, een perfecte ruimtebesparende oplossing voor open keukens.**

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Spraakbesturing met Alexa:** Bedien je afzuiging met je stem dankzij Home Connect.
- **Hood Control:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat
- **Home Connect:** bedien je afzuigkap via de app.

DIZ1JX2C1	CleanAir standaard recirc.set ext. (wit)
DIZ1JX5C1	CleanAir standaard recirc.set ext.(inox)
DSZ1JC1B1	CleanAir standaard koolfilter (plafond)

Uitvoering:	Eiland/plafond
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Hoogte:	189 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	22.5 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + 2 intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	434 m <sup>3</sup> /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	574.0 m <sup>3</sup> /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	336 m <sup>3</sup> /h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:	734 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtstroom:	434 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	61 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrij staal, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005174416
Aansluitvermogen:	204 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Eiland



## Serie 6, Plafondunit, 90 cm, Roestvrij staal DRC96AQ50

### Inbouw plafondunit met vlak design: geïntegreerd in het plafond zonder prestatieverlies, een perfecte ruimtebesparende oplossing voor open keukens.

#### Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Plafondunit voor een vlak verlaagd plafond tot max. 20 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591  $\varnothing$  15 cm:
- Max. normaalstand 434 m<sup>3</sup>/u;
- Intensiefstand 734 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

#### Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

#### Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening

#### Comfort / Zekerheid:


- Randafzuiging
- 4 x 3 W LED verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 659 lux

- Easy-to-clean binnenframe (roestvrij staal)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 18.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen bxd: 90.0 cm x 50.0 cm
- Aansluitwaarde: 204 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting  $\varnothing$  150 mm
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen


**Serie 6, Plafondunit, 90 cm, Roestvrij staal**  
**DRC96AQ50**



Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm  
 Luchtafvoer




**A:** Optimale prestaties 700-1500  
**B:** Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm




De ventilatorafvoer kan naar alle vier de richtingen worden gedraaid

Afmeting in mm  
 Circulatielucht



**A:** Optimale prestaties 700-1500  
**B:** Vanaf bovenkant pannendrager  
**C:** Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).  
 Wordt niet meegeleverd.

Afmeting in mm  
Circulatielucht



- A:** Optimale prestaties 700-1500
- B:** Vanaf bovenkant pannendrager
- C:** Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).  
Wordt niet meegeleverd.