


iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
EC6A5PI90N



Optionele accessoires

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

Roestvrijstalen gaskookplaat met stepFlame-technologie voor nauwkeurige vlamcontrole, met afneembare knoppen en continue pannendragers voor eenvoudig schoonmaken.

- ✓ stepFlame-technologie: pas de vlam nauwkeurig aan met negen verschillende standen
- ✓ Afneembare metalen knoppen: gemakkelijk te verwijderen voor eenvoudige reiniging.
- ✓ Gietijzeren pannendragers: optimale stevigheid en stabiliteit voor kookgerei
- ✓ Thermo-elektrische beveiliging: stopt direct de gasstroom als de vlam dooft, voor optimale veiligheid
- ✓ Uitgebreide beschikbaarheid van reserveonderdelen: voor een langere levensduur van apparaten.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat m.
bovenbediening
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Gas
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Breedte: 582 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): 45x582x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 141x651x578 mm
Nettogewicht: 10.9 kg
Brutogewicht: 12.1 kg
Restwarmte indicator: Zonder
Positie bedieningspaneel: Voor
Oppervlakmateriaal: roestvrij staal
Kleur oppervlak: Inox
Lengte elektriciteitsnoer: 100 cm
EAN-code: 4242003966594
Aansluitwaarde gas: 7500 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



4 242003 966594

iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EC6A5PI90N

Uitrusting

Design

- Roestvrijstaal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers
- volledig metaal

Gebruiksgemak

- stepFlame Technology: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Reiniging

- Verwijderbare knoppen voor eenvoudig schoonmaken.
- Pannendragers geschikt voor de vaatwasser
- voor makkelijke reiniging.

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!": voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gas types & technische specificaties)


- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 51.5 x 582 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitkabel 1 m met stekker
- Totale aansluitwaarde gas: 7.5 kW

Accessoires

- Sudderkap inclusief

iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EC6A5PI90N

Maatschetsen



A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: Positie van de gasaansluiting in de uitsparing

C: Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details