


iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, opbouwmontage met rand EX875LYV1E



Optionele accessoires

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ390522	Grillplaat
HZ394301	Verbindingslijst
HZ9FF010	Flex pan, Maat L
HZ9FF030	Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM)
HZ9FF040	Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL)
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset
HZ9TY010	Teppan Yaki plaat

De moderne flexInduction kookplaat voor meer flexibiliteit tijdens het koken.

- ✓ Langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen.
- ✓ flexInduction Plus - de slimme, flexibele kookplaat die zich aanpast aan jouw kookstijl.
- ✓ dual lightSlider: pas de kooktemperatuur aan met een eenvoudige veegbeweging op de interface.
- ✓ Home Connect: Integreer je kookplaat in de slimme keuken
- ✓ fryingSensor Plus: vermijd aanbranden, met een constante baktemperatuur.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Breedte:812 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): 51x812x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 126x953x603 mm
Nettogewicht: 20.0 kg
Brutogewicht: 21.4 kg
Restwarmte indicator:Apart
Positie Bedieningspaneel: Voor
Oppervlakmateriaal:Glaskeramisch
Kleur oppervlak:Zwart, geborsteld
aluminium
Lengte elektriciteitsnoer: 110 cm
EAN-code: 4242003786338
Spanning:220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, opbouwmontage met rand EX875LYV1E

Uitrusting

- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 2 flexZones met uitbreiding: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting overal binnen de 40 cm uitgebreide zone
- Kookzone linksvoor: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- dual lightSlider: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houdt gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- powerMove Plus (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- flexMotion: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- Panherkenning: Wanneer je een pan op de Flex zone verplaatst, passen de instellingen zich onmiddellijk aan en past de kookzone zich aan de grootte van het kookgerei aan
- quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- fryingSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Alleen via Home connect-app: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect-app.

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.
- cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Design

- Comfort profiel alu

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 812 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

Accessoires

iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm,
opbouwmontage met rand
EX875LYV1E

Maatschetsen

Afmeting in mm

A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn

Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm