

N 70, EILANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ  
STAAL  
I96BMP5N0



Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Efficient Drive motor: Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Touch Control: Een geïntegreerd vlak bedieningspaneel voor soepele bediening met een veeg.
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdamp ontstaat
- ✓ Dimfunctie: het licht van de afzuigkap laat zich eenvoudig dimmen
- ✓ Intervalventilatie: ventileert automatisch elk uur voor frisse, schone lucht.

Z50XP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z52CBD2X1	Regenereerbaar recirculatieset
Z52CBI2X4	CleanAir standaard recirc.set
Z52CXC2N6	Cleanair Plus recirculatieset
Z53CBB2X4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z5909N1	Ventilatiekanaal
Z5912X0	Verbindingselement
Z5914X0	Verbindingselement
Z5919N1	Ventilatiekanaal
Z5921N0	Verbindingselement
Z5923N0	Verbindingselement

Uitvoering: ..... Eiland/plafond  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 130.0 cm  
 Hoogte afvoerbuis min/max: ..... 698-878/698-998 mm  
 Hoogte: ..... 46 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : ..... 550 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 30.0 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3 standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: ..... 457 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: ..... 353 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 867 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtstroom: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen: ..... 4  
 Geluidsniveau: ..... 54 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Roestvrij staal, vaatwasbestendig  
 EAN-code: ..... 4242004234975  
 Aansluitwaarde: ..... 166 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Type installatie: ..... Eiland



N 70, EILANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ  
STAAL  
I96BMP5N0

**Prestaties en verbruik:**

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficient Drive motor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 445 m<sup>3</sup>/u;
- Intensiefstand 867 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

**Uitrusting:**

- Box design
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Easy-to-clean Frame
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Intervalventileren
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 423 lux
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- Terugslagklep

**Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Aansluitwaarde: 166 W
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Spanning: 220 - 240 V

N 70, EILANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ  
STAAL  
I96BMP5N0

