

## iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI87SEDD0



### Optionele accessoires

KS10Z020 :  
KSGGZM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt.

- ✓ hyperFresh Plus: houd groente en fruit tot twee keer langer vers.
- ✓ hyperFresh plus: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en is uitneembaar voor meer flexibiliteit.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ lowFrost: minder ijsvorming en makkelijker ontdooien voor een lager energieverbruik.
- ✓ Laden en glazen plateaus die je eenvoudig opnieuw kunt indelen voor het flexibel organiseren van de vriezer: varioZone.

### Uitrusting

#### Technische Data

Energieklasse: .....	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 165 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	62 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	208 l
Geluidsniveau: .....	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: .....	B
Inbouw/vrijstaand: .....	Inbouw
Meubeldeelopties: .....	Niet mogelijk
Hoogte: .....	1772 mm
Breedte: .....	558 mm
Diepte: .....	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	64.7 kg
Aansluitvermogen: .....	120 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Draairichting deur: .....	Rechts, om te draaien
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	230.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	2
Ventilator vriesgedeelte: .....	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: .....	4
Flessenrooster: .....	Nee
No-frost systeem: .....	Nee
Type installatie: .....	Volledig geïntegreerd



## iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI87SEDD0

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 165 kWh p/j
- Totale inhoud: 270 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

#### Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- met memory-functie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- freshSense: altijd constante temperatuur
- Energiebesparende vakantieschakelaar
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

#### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

#### Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers

#### 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- 2 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

#### Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Aansluitwaarde: 120 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

#### Toebehoren:

- boterdoos, eiervak, ijsblokjesvorm, A\*\*0024

**iQ500, Inbouw  
koel-vriescombinatie, 177.2 x  
55.8 cm, Vlakscharnier met  
softClose  
KI87SEDD0**



Maatschetsen




**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**  
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

**Δ Gewicht**  
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm  
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg  
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg  
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maatschetsen



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.  
 Afmeting in mm

Afmeting in mm  
 Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.