

**Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUL22ADD0**



1 x Ijsblokjesbakje

KFZ10AX0 Decor lijst
KSZGGM00 :
KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- **VitaFresh 0°C Vis & Vlees:** de perfecte plek om vlees en vis langer vers te houden.
- **Deurvakken met extra ruimte:** onze deurvakken zijn extra lang en diep.
- **Geproduceerd in Duitsland:** hoge kwaliteitsnormen en grondig getest voor langdurige tevredenheid.
- **Plateaus van veiligheidsglas:** extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.

Energieklasse: D
 Gemiddeld energieverbruik: 119 kWh/jaar
 Volume vriesgedeelte: 17 l
 Volume koelgedeelte: 93 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroep: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubelkeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 820 mm
 Breedte: 598 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht: 31.1 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242005389643
 Merk: Bosch
 Productnaam: KUL22ADD0
 Productcategorie: Koelkast
 No Frost: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje



Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUL22ADD0

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgerregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 119 kWh p/j
- Totale inhoud: 110 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 93 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 1 veiligheidsglas plateau
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder (2 flessen)
- Flessenhouder in extra diep deurvak

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh <0 °C>-lade: vis en vlees blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- SuperVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 1 x Ijsblokjesbakje
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app

Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUL22ADD0


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm



Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden



Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg