

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm,
Metaal-look
LC65BCC30



Optionele accessoires

LZ11FBB16	Long-Life cleanAir filter (vervanging)
LZ11FBI13	Long-Life cleanAir recirculatiekit
LZ11FBK32	Schachtverlenging 1000 mm

- ✓ Silent Motor: stille en krachtige motor, voor efficiënte afzuiging.
- ✓ Pushbutton Control: eenvoudig en intuïtief de instellingen van je afzuigkap regelen.
- ✓ Dual-filter System: twee filters verwijderen vet, kookdamp en -geur.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen:	Metaal-look
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	GENERAL.N_A mm
Hoogte afvoerbuys min/max:	GENERAL.N_A mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	14.5 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer:	594 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie:	569 m³/h
Maximale luchtstroom:	594 m³/h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242003976234
Aansluitvermogen:	200 W
Minimale smeltveiligheid:	GENERAL.N_A A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, Metaal-look LC65BCC30

Uitrusting

Belangrijkste eigenschappen:

- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 293 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Design:

- Box-design

Comfort Features:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 57 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 469 m3/h; geluidsniveau 63 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 594 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW

Recirculatie:

- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 360 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 477 m3/h; geluidsniveau 67 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 569 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 72 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V


Planning en installatie Informatie:

- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-108.0 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m


**iQ300, Wandschouwkap, 60 cm,
Metaal-look
LC65BCC30**

Maatschetsen

Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus




Afmeting in mm
Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm



A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal



A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Maatschetsen

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

