

## iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, inox LC66QBM50



### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm  
 Hoogte afvoerbuiss min/max : 582-912/582-1022 mm  
 Hoogte apparaat, zonder schacht : 94 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Nettogewicht : 10,624 kg  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 411 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 441 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 337 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 644 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau : 62 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003811092  
 Aansluitwaarde : 220 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel

### Optionele accessoires

LZ50660	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ12350	Schachtverlenging 1500 mm
LZ12250	Schachtverlenging 1000 mm
LZ11FXD51	Regeneerbaar recirculatieset
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ00	Regeneerbaar recirculatieset
LZ10DXU00	Recirculatieset
LZ00XXP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 811092