

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm,
Roestvrij staal
LC67BHM50



HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Regenererbaar koolfilter (vervanging), LZ10FXJ00 Regenererbaar recirculatieset, LZ11DXB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ11DXI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ11DXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ11FXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ11FXD51 Regenererbaar recirculatieset, LZ12250 Schachtverlenging 1000 mm, LZ12350 Schachtverlenging 1500 mm, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ50660 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50661 Rugwandpaneel

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitvoering: Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
Hoogte afvoerbuys min/max: 583-912/583-1022 mm
Hoogte: 53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht: 12.2 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 459 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 499 m³/h
Max. recirculatie: 404 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 752 m³/h
Maximale luchtstroom: 459 m³/h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau: 64 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
EAN-code: 4242003811108
Aansluitvermogen:255 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie: Wandmodel


4 242003 811108

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, Roestvrij staal LC67BHM50

Prestaties en verbruik:

- 60 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
- Max. normaalstand 458 m³/u;
- Intensiefstand 752 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 64 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 73 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 60.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met led-aanduiding
- touchControl (4 Snelheden inclusief intensiefstand)
- 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 242 lux

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd):
- 703 x 600 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor recirculatie is een koelfilter startset of een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm,
Roestvrij staal
LC67BHM50

