

iQ500, Wandschouwkap, 70 cm, inox LC77BHP50



De krachtige wandschouwkap maakt indruk met zijn hoge afzuigprestaties en uitstekend design.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Bijzonder stil in gebruik.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch terug.
- ✓ Dankzij touchControl kunt u de temperatuur en de Ledverlichting direct bedienen.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-908/568-1018
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 15,391
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 416
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 325.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 282
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 674
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 60
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003831984
 Aansluitwaarde (W) : 143
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ53250	Recirculatieset
LZ31XXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ12350	Ventilatiekanaal
LZ12250	Ventilatiekanaal
LZ11FXD51	Regeneerbaar recirculatieset
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11CX116	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ05	Regeneerbaar recirculatieset
LZ00XXP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 831984

iQ500, Wandschouwkap, 70 cm, inox LC77BHP50

Uitrusting

Algemene informatie:

- 70 cm Wandschouwkap
- WA
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- Max. normaalstand 416 m³/u;
- Intensiefstand 674 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via touchControl met Digitale indicatie
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- 6M
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- 10 min.
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- vet-en koolstoffilter
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 267 lux
- ja
- softLight
- Ja
- Easy-to-clean binnenframe

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 614-954 x 698 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 614-1064 x 698 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689 x 698 x 500 mm - montage op buitenschacht; 795-1139 x 698 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 143 W
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500, Wandschouwkap, 70 cm, inox LC77BHP50

Maatschetsen

