

iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, Inox LC96QBM50



A



LZ50960 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50961 Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm, LZ00XXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ10DXA00 Koolfilter (vervanging), LZ10DXU00 Recirculatieset, LZ10FXJ00 Regeneerbaar recirculatieset, LZ11DXB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ11DXI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ11DXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ11FXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ11FXD51 Regeneerbaar recirculatieset, LZ12250 Schachtverlenging 1000 mm, LZ12350 Schachtverlenging 1500 mm, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging)

Afzuigkap in piramide-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuis min/max: 582-912/582-1022 mm
 Hoogte: 94 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 12.3 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 389 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 441 m³/h
 Max. recirculatie: 337 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 642 m³/h
 Maximale luchtstroom: 389 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 61 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242003805954
 Aansluitvermogen:220 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Wandmodel



iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, Inox LC96QBM50

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 389 m³/u;
- Intensiefstand 642 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 214 lux

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 42.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 67.6 cm-100.6 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 67.6 cm-111.6 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd):
- 744 x 900 x 500mm - montage op buitenschacht
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor recirculatie is een koelfilter startset of een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

