

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC97BIR55



De wandschouwkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en het prachtige studioLine design.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ Met het cookConnect systeem kunt u de capaciteit en het licht van uw afzuigkap aanpassen via uw kookplaat of via de Home Connect-app.
- ✓ Met voiceControl bedient u uw apparaten nu ook met uw stem.
- ✓ Toegang en bediening van uw afzuigkap, waar u ook bent, met de Home Connect App voor Android en iOS.
- ✓ Het filter in uw afzuigkap reinigen of vervangen: uw Home Connect-app vertelt u wat het moet worden.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-908/568-1018
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 19,609
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 427
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 378.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 324
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 702
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 55
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003832035
 Aansluitwaarde (W) : 149
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ53450	Recirculatieset
LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ31XXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ12FXD51	Regeneerbaar recirculatieset
LZ12CXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ12365	Ventilatiekanaal
LZ12265	Ventilatiekanaal
LZ11CX116	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ05	Regeneerbaar recirculatieset
LZ00XXP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC97BIR55

Uitrusting

Algemene informatie:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- Max. normaalstand 427 m³/u;
- Intensiefstand 702 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening:

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 3 W LED verlichting
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 578 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 614-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 614-1064 x 898 x 500 mm

- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689 x 898 x 500 mm - montage op buitenschacht; 795-1139 x 898 x 500 mm - montage op binnenschacht
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
 - Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
 - Lengte aansluitsnoer 1.3 m
 - Aansluitwaarde: 149 W
 - Spanning: 220 - 240 V
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC97BIR55

Maatschetsen



- A: Luchtafvoer
- B: Circulatielucht
- C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

