

## iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas

### LC97FLR62S



B

Rechte headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit uw keuken.
- ✓ Aangenaam stil: de iQdrive motor combineert stilte met high-performance.
- ✓ cookConnect: stel de stand en verlichting van de afzuigkap in vanaf uw kookplaat.
- ✓ voiceControl: stuur de afzuigkap aan met uw stem.
- ✓ Home Connect: de app die uw afzuigkap slimmer maakt.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm  
 Hoogte apparaat, zonder schacht : 430 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Nettogewicht : 21,4 kg  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 394 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 578.0 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 311 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 717 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Other  
 EAN-code : 4242003909430  
 Aansluitwaarde : 143 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel

#### Optionele accessoires

LZ11AFV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
LZ11AFI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10AFS00	Regeneerebaar recirculatieset
LZ10AFR00	regeneereer. recirc. set (zonder schacht)



4 242003 909430

## iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC97FLR62S

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- Max. normaalstand 394 m<sup>3</sup>/u;
- Intensiefstand 717 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB
- Zwart
- 90 cm
- Voor wandmontage
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Bij recirculatiemontage ook zonder schacht mogelijk
- Inclusief een zwarte schacht

#### Design:

- Glasplaat: Zwart glas
- 
- Filterafdekking met glazen paneel
- Easy-to-clean binnenframe

#### Comfort / Zekerheid:

##### Comfort:

- Randafzuiging
- Elektronische bediening
- touch control met 2x LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- touchControl voor vermogen en verlichting
- Boost functie
- PowerBoost
- touchControl (5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden) met 2x LED-aanduiding
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 360 lux
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Geïntegreerd design-filter
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep

#### Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 96.9 cm-123.9 cm x 89.0 cm x 26.3 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 102.9 cm-129.9 cm x 89 cm x 26.3 cm
- 
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 500 mm x 890 mm x 263mm
- 
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd):
- 500 mm x 890 x 263mm
- 
- Met de Clean Air Plus recirculatie kit (beschikbaar als optionele accessoire) :
- Recirculatiemodus: Max. normaalstand: 311 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 578 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau in recirculatie modus met Clean Air Plus filter : Max. normaalstand: 60dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 74dB(A) re 1 pW
- 
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC97FLR62S

### Maatschetsen

