

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC98KLR62S



HZG9AS00S	Adapter
LZ10AKR00	regeneer. recirc. set (zonder schacht)
LZ10AKS00	Regeneerbaar recirculatieset
LZ11AKB16	CleanAir Plus koelfilter (vervanging)
LZ11AKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11AKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ cookConnect: stel de stand en verlichting van de afzuigkap in vanaf jouw kookplaat.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdt geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Verbonden apparaten: voor een gemakkelijk huishouden.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte:	323 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	21.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	468 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	703.0 m³/h
Max. recirculatie:	459 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	836 m³/h
Maximale luchtstroom:	468 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Other
EAN-code:	4242003909423
Aansluitvermogen:	163 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC98KLR62S

Prestaties en verbruik:

- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 468 m³/u;
- Intensiefstand: 836 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (Op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 32.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB
- Inclined Hood Zwart
- 90 cm
- Voor wandmontage
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Inclusief een zwarte schacht

Design:

- Glasplaat: Zwart glas
- Filterafdekking met glazen paneel
- Easy-to-clean binnenframe

Comfort / Zekerheid:

Comfort:

- Randafzuiging
- Elektronische bediening
- touch control met 2x LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- touchControl voor vermogen en verlichting
- Boost functie
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 luchtintaken: Voorzijde en onderzijde
- 6 minuten
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 348 lux
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Geïntegreerd design-filter
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig

- Terugslagklep

Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 92.8 cm-119.8 cm x 89.0 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 98.8 cm-125.8 cm x 89 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 452 mm x 890 mm x 499 mm
- Met de Clean Air Plus recirculatie kit (beschikbaar als optionele accessoire):
- Recirculatiemodus: Max. normaalstand: 459 m³/h
- Intensiefstand: 703 m³/h
- Geluidsniveau in recirculatie modus met Clean Air Plus filter: Max. normaalstand: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 77 dB(A) re 1 pW
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Max. afzuigcapaciteit: 836 m³/h
- Aansluitwaarde: 163 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
LC98KLR62S



