

iQ700, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LF91BUV55



HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Regenererebaar koolfilter (vervanging), LZ12285 Schachtverlenging, LZ12310 Verbindingsselement, LZ12385 Schachtverlenging, LZ12410 Verbindingsselement, LZ12510 Verbindingsselement, LZ12530 Verbindingsselement, LZ22CB14 CleanAir standaard recirc.set, LZ22CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ22FXD51 Regenererebaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ32CBB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond)

De eilandschouwkap overtuigt met een zeer hoge afzuigcapaciteit en het prachtige studioLine design dat perfect past bij uw keuken.

- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Verbonden apparaten: voor een gemakkelijk huishouden.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.

Kleur schoorsteen:roestvrij staal
 Uitvoering: Eiland/plafond
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max: 698-878/698-998 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 30.6 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen:3 standen + 2 intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 598 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 561 m³/h
 Max. recirculatie: 462 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 981 m³/h
 Maximale luchtstroom: 598 m³/h
 Aantal lampen: 4
 Geluidsniveau:62 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242003827475
 Aansluitvermogen:272 W
 Minimale smeltveiligheid:10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Eiland



iQ700, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LF91BUV55

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 598 m³/u;
- Intensiefstand 981 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 73 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Stille-functie via Home Connect beschikbaar
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- touchControl voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 659 lux

- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 272 W
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LF91BUV55

