

iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LF97BCP50



HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervangings), LZ12285 Schachtverlenging, LZ12310 Verbindingselement, LZ12385 Schachtverlenging, LZ12410 Verbindingselement, LZ12510 Verbindingselement, LZ12530 Verbindingselement, LZ22CB14 CleanAir standaard recirc.set, LZ22CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ22FXD51 Regeneerbaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervangings), LZ32CBB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond)

De krachtige eilandschouwkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en vooruitstrevend design.

- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Automatische intensiefstand: start automatisch wanneer je deze nodig hebt - en schakelt vanzelf weer terug.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Kleur schoorsteen:roestvrij staal
 Uitvoering: Eiland/plafond
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max: 698-878/698-998 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 28.2 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen:3 standen + 2 intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 444 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 442 m³/h
 Max. recirculatie: 343 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 727 m³/h
 Maximale luchtstroom: 444 m³/h
 Aantal lampen: 4
 Geluidsniveau: 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter:Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242003832097
 Aansluitvermogen:146 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Eiland



iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LF97BCP50

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 444 m³/u;
- Intensiefstand 727 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 54 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- 6 minuten
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

- Aansluitwaarde: 146 W
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
LF97BCP50**

