

iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, Inox LF98BIP50



A+



LZ12510 Verbindingselement, LZ12530 Verbindingselement, LZ22CBI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ22CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ22FXD51 Regeneerebaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ32CBB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ53451 Koolfilter (vervanging), LZ53850 Recirculatieset, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Regeneerebaar koolfilter (vervanging), LZ12285 Schachtverlenging, LZ12310 Verbindingselement, LZ12385 Schachtverlenging, LZ12410 Verbindingselement

De krachtige eilandschouwkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en vooruitstrevend design.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Automatische intensiefstand: start automatisch wanneer je deze nodig hebt - en schakelt vanzelf weer terug.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitvoering: Eiland/plafond
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuis min/max: 698-878/698-998 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 30.1 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 445 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 457 m³/h
 Max. recirculatie: 353 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 867 m³/h
 Maximale luchtstroom: 445 m³/h
 Aantal lampen: 4
 Geluidsniveau: 54 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242003832127
 Aansluitvermogen: 166 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Eiland
 Vertraging uitschakeling: 10 min



iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, Inox LF98BIP50

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 445 m³/u;
- Intensiefstand 867 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB
- Extreem stille werking

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 423 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Prestaties en verbruik:

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 166 W
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm,
Inox
LF98BIP50**

