

iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF98BIR55



De eilandschouwkap overtuigt met hoge afzuigcapaciteit en het prachtige studioLine design dat perfect past bij uw keuken.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit uw keuken.
- ✓ cookConnect: stel de stand en verlichting van de afzuigkap in vanaf uw kookplaat.
- ✓ voiceControl: stuur de afzuigkap aan met uw stem.
- ✓ Home Connect: de app die uw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ Het filter in uw afzuigkap reinigen of vervangen: uw Home Connect-app vertelt u wat het moet worden.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Island/Ceiling
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
 Hoogte afvoerbuiss min/max : 698-878/698-998 mm
 Hoogte apparaat, zonder schacht : 46 mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 32,199 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 445 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 457 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 353 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 867 m³/h
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau : 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003832134
 Aansluitwaarde : 172 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Eiland

Optionele accessoires

LZ53850	Recirculatieset
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ22FXD51	Regeneereerbaar recirculatieset
LZ22CXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ12530	Verbindingselement
LZ12510	Verbindingselement
LZ12385	Schachtverlenging
LZ12310	
LZ12285	Schachtverlenging
LZ00XXP00	Regeneereerbaar koolfilter (vervanging)



iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF98BIR55

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- Max. normaalstand 445 m³/u;
- Intensiefstand 867 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 659 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm

- Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 172 W
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox
LF98BIR55

Maatschetsen

