

## iQ300, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, Zilvermetaalkleurig LI97SA531



### Optionele accessoires

LZ49561 Greeplijst, LZ49601 Liftsysteem 90 cm brede vlakschermkap, LZ49850 Greeplijst, LZ10ITP00 Regeneerebaar koolfilter (vervanging), LZ11ITD11 Regeneerebaar recirculatieset, LZ11IXB16 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), LZ11XC16 Cleanair Plus recirculatieset, LZ12ITB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ12ITI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ45610 Koolfilter (vervanging), LZ45650 Recirculatieset, LZ49200 Montageset voor 90 cm bovenkast, LZ49521 Greeplijst

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering: ..... Uittrekbaar  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : ..... 430 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.5 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3-stages + intensive setting  
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: ..... 397 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: ..... 628 m<sup>3</sup>/h  
 Max. recirculatie: ..... 358 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 729 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtstroom: ..... 397 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen: ..... 3  
 Geluidsniveau: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242003880272  
 Aansluitvermogen: ..... 146 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie: ..... Inbouw  
 Vertraging uitschakeling: ..... 10 min



## iQ300, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, Zilvermetaalkleurig LI97SA531

### Uitrusting

#### Algemeen:

- 90 cm
- Voor inbouw in een 60 of 90 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 397 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand 729 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

#### Design

- greeplijst rvs met logo

#### Bediening:

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met LED-aanduiding
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 355 lux
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser

#### Bediening:

- Terugslagklep

#### Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 38.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB


#### Technische specificaties:

- Vlakscherm comfort bevestiging
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 89.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 358 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 628 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW



\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ300, Vlakscherm afzuigkappen,  
90 cm, Zilvermetaalkleurig  
LI97SA531**




Maatschetsen



Diepte van afzuigkap



Bij montage van een 90 cm montagebeugel vastgeschroefd



Positie LED lampen  
Achterwand max. 20 mm

