

## Serie 6, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage zonder rand PIV931HC1E



### Optionele accessoires

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| HEZ32WA00   | Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter |
| HEZ390090   | rvs wokpan glazen deksel                 |
| HEZ390210   | Systeem koekenpan Ø 15cm                 |
| HEZ390220   | Systeem koekenpan Ø 19cm                 |
| HEZ390230   | Systeem koekenpan Ø 21cm                 |
| HEZ9CF240   | Koekenpan, gecoat 24cm Ø                 |
| HEZ9CF280   | Koekenpan, gecoat 28cm Ø                 |
| HEZ9ES100 : |                                          |
| HEZ9FE280   | Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm        |
| HEZ9SE030   | 3-delige pannenset                       |
| HEZ9SE040   | 4-delige pannenset                       |
| HEZ9SE060   | 6-delige pannenset                       |

## De DirectSelect kookplaat met PerfectFry Plus: Directe en eenvoudige bediening met temperatuursensor om aanbranden te voorkomen

- **DirectSelect:** directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **Driezijdige 32 cm kookzone:** uitbreidbare kookzone voor je kleine en grote pannen.
- **PerfectFry Plus:** aanbranden behoort tot het verleden.
- **Smart Hood Automatic:** een bijpassende afzuigkap die zich tijdens het koken automatisch aanpast aan de instellingen van je kookplaat.
- **Favorieten knop:** personaliseer je kookplaat met Home Connect.

### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Electrisch  
 Aantal kookzones: ..... 5  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 918 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 51x918x522 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 130 x 1070 x 600 mm  
 Nettogewicht: ..... 18.7 kg  
 Brutoweight: ..... 21.4 kg  
 Restwarmte indicator: ..... Apart  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Oppervlakmateriaal: ..... Keramisch glas  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110 cm  
 EAN-code: ..... 4242005394098  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



4 242005 394098

## Serie 6, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage zonder rand PIV931HC1E

### De DirectSelect kookplaat met PerfectFry Plus: Directe en eenvoudige bediening met temperatuursensor om aanbranden te voorkomen

#### Flexibiliteit kookzones

- 1 Driekrings kookzone: Gebruik normaal tot extra groot kookgerei (bijv. paellapannen) op de uitbreidbare kookzone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone midden: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Kookhulp

- PerfectFry Plus: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Alleen via Home connect-app: vind eenvoudig de juiste temperatuurstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect-app.

#### Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.
- Hood Control: bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Smart Hood Automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)
- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software

#### Design

- Facet voor

#### Gebruiksgemak

- DirectSelect: bediening via tiptoetsen.
- Favorietenknop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- via HC app/MyButton: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van

uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

#### Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- via HC app/MyButton: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Veiligheid


- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Pauze-functie: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen.
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

#### Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 918 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11.1 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

## Serie 6, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage zonder rand PIV931HC1E

Afmeting in mm



Afmeting in mm



**A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand


**B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies


| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A: Inbouwdiepte**



①  
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



①  
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

