



RF410304



Optionele accessoires

Optionele accessoires

RA421110:

RVS deurfront voor RF411

RA423140:

Afdekstrip voor RC/RF/RW

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

RA428110:

RVS deurfront zonder greep voor RF411

RA460013:

Verwarmingssset bij Side-by-Side inbouw

RA460020:

Installatieset opgedeelde front RC/RF

RA464111:

RVS ventilatie rooster 45 zonder filter

Vario vriezer 400 serie 212.5 x 45.1 cm, Vlakscharnier RF410304

Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen

Glinstervrije LED spots met warm wit licht

Opening assist opties voor de deur:

1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep

De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.

Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij de RC modellen:

- Deurvakken uit massief antraciet aluminium - Glasplateaus

Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte

Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken

TFT touch display.

Netto volume 240 liter

Bediening:

Bediening via TFT touch display

Intuïtief display

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontdooiing.

Soft close deursysteem

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Deuropening- en storingsalarm.

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Vriesruimte

No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

4 Sterren vriesvak.

Vries capaciteit 16 kg /24 h.

Bewaartijd na een storing 6 h.

4 glazen plateaus van wit veiligheidsglas, waarvan er 4 in hoogte verstelbaar zijn.

2 volledig uittrekbare laden met transparant front.

Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.

4 in hoogte verstelbare deurvakken.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.

Energie verbruik 246 kWh/jaar.

Geluisniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Deurscharnier links, omwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90°


vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.

met een hoek van 90°, hebben de laden een beperkte toegang.


Max. gewicht meubelfront 59 kg.

Technische data:


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.



A: Stopcontact
Maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een speling van 3 mm
Afmeting in mm




Deuropeningshoek
De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.



Nisbreedte			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.



Detail plint
Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

