

N 90, VEGGMONTERT VENTILATOR, 90 CM, FLEX
DESIGN
D98IPT2Y5



Europas mest stillegående skråstilte kjøkkenvifte med Efficient Silent Drive-motor og Automatic Air Sensor for et optimalt, automatisk lukt- og støyfritt kjøkken.

- ✓ Europas mest stillegående Inclined Hood: Når den kjører i resirkulasjonsmodus.
- ✓ Flex Design: Prikken over i-en via valgfrie sidelister tilgjengelig i fire ulike farger.
- ✓ Efficient Drive-motor – Stillegående og energieffektiv motor for et roligere kjøkken.
- ✓ Automatic Air Sensor – Automatisk justering av effektnivå.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – Still inn ventilatorens effektnivå og lyssetting.

HEZG9AS00S Adapter, Z51BIB1X6 Clean Air Plus filter (erstatning), Z51BII1X6 Clean Air Plus omluftsett, Z51BIP1X1 Long life filter (erstatning), Z51BIR1X1 Omluftsett, long life (uten kanal), Z51BIS1X1 Omluftsett, long life, Z51BIV1X6 Clean Air Plus omluftsett (u. kanal), Z51BXK0S1 Luftekanal, 1000 mm, glass vent., Z51BXL0S1 Luftekanal, 1500 mm, glass vent., Z91BIE9AY0 Flex Design-kledninger inkl. N90 A.Grey, Z91BIE9BY0 Flex Design-bekledning med N90 B.Bronze, Z91BIE9DY0 Flex Design kledninger inkl. N90 D.Black, Z91BIE9MY0 Flex Design kledninger inkl. N90 M.Silve

Z91BIE9AY0 Flex Design-kledninger inkl. N90 A.Grey
Z91BIE9BY0 Flex Design-bekledning med N90 B.Bronze
Z91BIE9DY0 Flex Design kledninger inkl. N90 D.Black
Z91BIE9MY0 Flex Design kledninger inkl. N90 M.Silve

Type: Wall-mounted
Lengden på strømledningen: 130.0 cm
Pipehøyde: 420-663/457-750 mm
Høyde på skuff: 450 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: 450 mm
Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
Nettovekt: 25.2 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 441 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 944 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft: 437 m³/h
Utlufstdrift boost: 1007 m³/h
Maksimal luftstrøm: 441 m³/h
Antall lamper: 2
Lydnivå: 51 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: 150 mm
Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: 4242004269083
Tilkoblingsgrad: 250 W
Sikring: 10 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: Veggmontert



N 90, VEGGMONTERT VENTILATOR, 90 CM, FLEX DESIGN D98IPT2Y5

Design:

- svart, Skråstilt design i glass
- Flex design: Utskiftbare sidelister, krever ekstra fargespesifikt tilbehør til sidelistene på kjøpstidspunktet (ikke inkludert i standardleveransen).
- veggmontert
- Glassplate: Glass, svart print
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- For omluftsdrift trengs Clean Air Plus resirkuleringssett (tilbehør) eller Longlife resirkuleringssett (tilbehør).

Features:

- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- 2 stk., LED, 3W, med justerbar fargetemperatur
- SoftLight : belysningsselementene slås jevnt av og på.
- SoftLight : lysstyrken på belysningsselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 422 lux
- Powerboost posisjon: Viften kan åpnes til en definert avtrekksforsterkningsposisjon for å øke avtrekks hastigheten for spesielt sterk mat og store mengder damp.
- 2 opptaksområder: på forsiden og undersiden
- 3 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Automatic Air Sensor: Automatisk sensorbasert ytelseskontroll for optimale resultater
- Bakgrunnsbelyst Touch Control
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Automatisk etterdrift: 10 minutter

Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- CookConnect: Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Helautomatisk vifte
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekks hastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjoner med en konfigurerbar knapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favorittknapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): åpne smartuniverset fra ventilatoren (krever partnertjeneste).
- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.

- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Rengjøring:

- Ekstremt stor åpningsvinkel for enkel tilgang til filteret og enkel rengjøring.
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Enkel å rengjøre
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen

Ytelse utluft:

- According to EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 your appliance can achieve the following values in exhaust mode: Trinn 1: ekstraksjonshastighet 228 m³/t ; lydnivå 35 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 325 m³/t ; lydnivå 43 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 441 m³/t ; lydnivå 51 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 753 m³/t ; lydnivå 65 dB (A) re1pW Intensiv trinn 2: ekstraksjonshastighet 1007 m³/t ; lydnivå 70 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 39.1 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: C *

Ytelse omluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett, for installasjon med kanal (tilgjengelig som ekstraustyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 211 m³/t ; lydnivå 42 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 315 m³/t ; lydnivå 51 dB (A) re1pW Speed 3: ekstraksjonshastighet 435 m³/t ; lydnivå 59 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 752 m³/t ; lydnivå 72 dB (A) re1pW Intensiv trinn 2: ekstraksjonshastighet 964 m³/t ; lydnivå 78 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstraustyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 214 m³/t ; lydnivå 42 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 312 m³/t ; lydnivå 51 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 437 m³/t ; lydnivå 60 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 751 m³/t ; lydnivå 74 dB (A) re1pW Intensiv trinn 2: ekstraksjonshastighet 944 m³/t ; lydnivå 80 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:

- Tilkoblingseffekt: 250 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany: produsert på et CO₂-nøytralt produksjonssted
- Markedets mest effektive vifteteknologi
- Tilgjengelig luftfilter som regenerativt Long Life-filter med 10 års levetid.

- Automatic Air Sensor: Sensorbasert ytelseskontroll for best mulig resultat med minimalt energiforbruk.

Planlegging og installasjon:

- Dimensjoner utluft (HxBxD): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensjoner omluftssinstallasjon, chimless (HxBxD): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- enkel og vektredusert montering takket være det nye, enkle monteringsystemet
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Med tilbakeslagsventil



