

Serie 8, Ventilator, 80 cm, Klart glass DDW88MM66


A


Ekstra tilbehør

DSZ1WW1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), DSZ1WW1I6 Clean Air Plus omluftsett, DSZ1WW1J1 Omluftsett, long life, DSZ1WW1M1 Monteringssett ekst. motor, benkevent., DSZ8WW1Y2 Mounting kit for seamless installation, DZZ1WW1X1 Adapt flatkanal rund 90gr vert DN150 met, DZZ1XX1X1 Alufleks rundt rør Ø150 mm, HEZ9VDSB1 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, HEZ9VDSB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, HEZ9VDSI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, HEZ9VDSI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, HEZ9VDSM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, HEZ9VDSM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HEZ9VDSS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer

GlassDraft modul: perfekt ventilasjon rett bak platetoppen, uavhengig av plassering til gryter og panner.

- **Seamless design:** perfekt design match av ventiltoren og platetoppen.
- **Stilig LED-belysning på det uttrekkbare glasspanelet:** der perfekte lille ekstra til din kjøkkenbelysning.
- **Guided Air:** perfekt ventilasjon uavhengig av hvor pottene og panner er plassert.
- **Stillegående:** maksimal ytelse, svært lite støy.
- **Takket være Amazon Alexa kan du styre dine husholdningsapparater med stemmen.**

Teknisk data

Type: Downdraft
 Lengden på strømledningen: 130.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 703mm x 781.0mm x 123mm mm
 Nettovekt:35.5 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. ytelse utluftsdrift: 501 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 525 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 416 m³/h
 Utluftsdrift boost: 775 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 501 m³/h
 Lydnivå: 62 dB(A) re 1 pW
 Diameter kanalsett: 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode: 4242005223657
 Tilkoblingsgrad: 300 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype: Innbygging
 Moduser for forsinket avstengning: 10 min



4 242005 223657

Serie 8, Ventilator, 80 cm, Klart glass DDW88MM66

GlassDraft modul: perfekt ventilasjon rett bak platetoppen, uavhengig av plassering til gryter og panner.

Variant

- 80 cm
- Integrrert
- Det perfekte apparatet til integrering i et kjøkkenøy eller lignende løsning
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Til omluftsdrift behøves et Clean Air Plus omluftsett (ekstra tilbehør)

Design

- Det gjennomsiktige glasspanelet byr på en lysramme rundt glasset og trekkes ut automatisk via en heisemotor
- Apparatet kommer i et ekstraordinært glassdesign utstyrt med rød kantbelysning. Bare velg din favorittfarge via Homeconnect.
- For sømløs installasjon i benkeplaten kreves det et spesielt tilbehør
- Egnet for sømløs installasjon for å skape en stilren enhet med platetoppen

Komfort

- Elektronisk styring via TouchControl betjening
- Elektronisk styring
- Standardfunksjoner finnes på displayet til høyre.
- TouchControl
- 3 effektrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Air quality sensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Fullautomatisk vifte

Funksjoner

- Ved å aktivere Guided Air garanteres optimal luftrensing, uavhengig av grytehode og gryteposisjon på koketoppen
- Ambient Light
- Filterkassetene av høy kvalitet med integrerte metallfettfiltere kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Filter service-knappen løfter automatisk filterene i rette posisjonen for enkel fjerning
- Glasspanelet kan enkelt fjernes og rengjøres

Connectivity

- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

Ytelse

- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 501 m³/t m³/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 775 m³/t m³/h
- Lydnivå min/max normal nivå 39/62 dB
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 416 m³/h

- Intensivt: 525m³/h
- Lydnivå omluftsdriфт: Maks. normal bruk: 65dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 70 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon

- For sømløs installasjon i benkeplaten kreves det et spesielt tilbehør
- Egnet for installasjon i et 90cm skap
- Dimensjoner (HxBxD): 709 x 816 x 140 mm


Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 36.9 kWh/år*


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

Serie 8, Ventilator, 80 cm, Klart glass DDW88MM66


Mål i mm




Mål i mm
Kombinasjon
Sømløs tradi:



Mål i mm
Kombinasjon
Standard trac




Planleggings
(A)



A: Yttervegg -
Standardinsta
sokkelområde

Mål i mm
Kombinasjon
Sømløs tradi:



Mål i mm
Kombinasjon
Standard trac

