

Serie 4, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, Sølv metallisk DFS097A51


A


Ekstra tilbehør

DWZ2IT114	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ1IT1D1	Omluftsett, long life (eksternt)
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DWZ2IT1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DSZ4920	TILBEHØR VENTILATOR
DSZ4961	Senkeramme
DSZ4982	TILBEHØR VENTILATOR
DSZ4986	TILBEHØR VENTILATOR
DWZ0IT0P0	Long life filter (erstatning)
DSZ4561	Standardfilter (erstatning)
DSZ4565	Omluftsett standard

Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig integret i overskapet, for et rent design på kjøkkenet.

- **Enestående stille:** Ventilatorer med høy ytelse og minimal lyd.
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

Teknisk data

Type:	Pull-out
Lengden på strømledningen:	175.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	430 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	13.1 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	397 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	628 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	358 m ³ /h
Utluftdrift boost:	729 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	397 m ³ /h
Antall lamper:	3
Lydnivå:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242005232093
Tilkoblingsgrad:	146 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Innbygging
Moduser for forsinket avstengning:	10 min



Serie 4, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, Sølv metallisk DFS097A51

**Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig
integret i overskapet, for et rent design
på kjøkkenet.**

Variant

- 90 cm
- sølv metallic
- For montering i overskap (60 eller 90 cm)
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter

Komfort

- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og LED display
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Funksjoner

- 3 x 1,5W LED
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Ytelse

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 397 m³/t, intensiv 729 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:358m³/h
- Intensivt:628m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:60dB(A) re 1 pW
- Intensivt:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon


- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil

Forbruk


- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 38.1 kWt/år*

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014




**Serie 4, Uttrekkbar ventilator, 90 cm,
Sølv metallisk
DFS097A51**



Muglighe
dybde tilp
filteruttre



Ved moni
i et 90 cm
med mon
skrus fast
Montering



Plasserin
LED-lys
Bakvegg
maks. 20

