

**Serie | 2, Ventilator til underbygging,  
60 cm, hvit  
DHU30SFSK**

C



**Ventilator til plassbesparende integrering  
i overskap eller til montering på veggen -  
valget er ditt.**

- **Stillegående:** maksimal ytelse, svært lite støy.
- **Fettfilter:** filtrerer ut over 85% fett fra kjøkkenluften.
- Med utlufting blir luften ledet ut av huset og renses av et fettfilter underveis. Dette gir optimal luftkvalitet på kjøkkenet.

**Teknisk data**

Type : Built-in/Built-under

Godkjenning : CE

Lengden på strømløslinjen : 90 cm

Minsteavstand til el. kokepl. : 400 mm

Minsteavstand til gassbluss : 650 mm

Nettvekt : 7,047 kg

Kontrolltype : Mekanisk

Antall mulige innstillinger av hastighet : 3

Maks. luftgjennomstrømming : 319 m<sup>3</sup>/h

Maks. luftgjennomstrømming omluft : 201 m<sup>3</sup>/h

Antall lamper : 1

Støynivå : 64 dB(A) re 1 pW

Diameter kanalsett : 125 mm

Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium

EAN-kode : 4242002461571

Tilkoblingseffekt : 95 W

Spenning : 230 V

Frekvens : 50 Hz

Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord

Installasjonstype : Bygg-under



4 242002 461571

**Serie | 2, Ventilator til underbygging, 60 cm,  
hvit  
DHU30SFSK**

**Ventilator til plassbesparende integrering  
i overskap eller til montering på veggen -  
valget er ditt.**

---

**Evne og effekt**

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet i hht. DIN/EN 61591: 319 m<sup>3</sup>/t
- 3 effektrinn

**Design**

- For montering i overskap eller på veggen
- Arbeidslys: 13 W lysstoffrør

**Komfort**

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Enkel rengjøring av filter og viftehjul

**Miljø og sikkerhet**

- 1 motor

**Dimensjoner:**

- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie | 2, Ventilator til underbygging, 60 cm,  
hvit  
DHU30SFSK**

