

**Serie | 4, Fritthengende ventilator, 90 cm, Klart glass DIA097A50**

A

**Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy.**

- Med en kapasitet på opp til 670 m<sup>3</sup>/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 57 dB.

**Teknisk data**

Farge pipe :	rustfritt stål
Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	699-879/699-999
Høyde uten pipe (mm) :	52
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	28,758
Kontrolltype :	Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m <sup>3</sup> /t) :	430
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m <sup>3</sup> /t) :	350
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m <sup>3</sup> /t) :	290
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m <sup>3</sup> /t) :	670
Antall lamper :	4
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	57
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002774527
Tilkoblingseffekt (W) :	142
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Øy

**Ekstra tilbehør**

DHZ1230 : Forbindelsesdel  
DHZ1240 : Forbindelsesdel  
DHZ1245 : Luftekanal  
DHZ1250 : Forbindelsesdel  
DHZ1252 : Forbindelsesdel  
DHZ1255 : Luftekanal  
DHZ5365 : Omluftsett standard  
DSZ5201 : CleanAir filter  
DSZ6220 : CleanAir Modul startsett  
DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)



## Serie | 4, Fritthengende ventilator, 90 cm, Klart glass DIA097A50

### Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy.

---

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 430 m<sup>3</sup>/t, intensiv 670 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

#### Design

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Belysning: 4 x 3W LED-lamper

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie | 4, Fritthengende ventilator, 90 cm,  
Klart glass  
DIA097A50**

