

**Serie | 8, Fritthengende ventilator, 90 cm, edelstål
DIB091K50**

A



accent | line

Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy.

- Med en kapasitet på opp til 850 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 62 dB.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	698-878/698-998
Høyde uten pipe (mm) :	46
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	32,157
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	620
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	470.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	850
Antall lamper :	4
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	62
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	vaskbart rustfritt stål
EAN-kode :	4242002812205
Tilkoblingseffekt (W) :	272
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Øy



Ekstra tilbehør

- DHZ1231 : Ventilatoradapter til skråtak (h/v)
- DHZ1241 : Ventilatoradapter til skråtak (f/b)
- DHZ1246 : Luftekanal
- DHZ1251 : Monteringsforlenger 0,5 m
- DHZ1253 : Monteringsforlenger 1 m
- DHZ1256 : Luftekanal fritthengende, 1,6 m
- DHZ5385 : Omluftsett standard
- DSZ5201 : CleanAir filter
- DSZ6230 : CleanAir filter, øyevent.
- DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

Serie | 8, Fritthengende ventilator, 90 cm, edelstål DIB091K50

Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 620 m³/t, intensiv 850 m³/t
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 46.7 kWt/år*
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Design

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- Dimmer

Komfort

- EcoSensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie | 8, Fritthengende ventilator, 90 cm,
edelstål
DIB091K50**

