

**Serie | 8, Fritthengende ventilator, 90 cm, edelstål
DIB091U51**

A+



Ekstra tilbehør

DHZ1231 : Ventilatoradapter til skråtak (h/v)
DHZ1241 : Ventilatoradapter til skråtak (f/b)
DHZ1246 : Luftekanal
DHZ1251 : Monteringsforlenger 0,5 m
DHZ1253 : Monteringsforlenger 1 m
DHZ1256 : Luftekanal fritthengende, 1,6 m
DHZ5385 : Omluftsett standard
DSZ5201 : CleanAir filter
DSZ6230 : CleanAir filter, øyevent.
DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy.

- Med en kapasitet på opp til 980 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 61 dB.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	698-878/698-998
Høyde uten pipe (mm) :	46
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	28,907
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	610
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	480.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	980
Antall lamper :	4
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	61
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	vaskbart rustfritt stål
EAN-kode :	4242002776101
Tilkoblingseffekt (W) :	272
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Øy



Serie | 8, Fritthengende ventilator, 90 cm, edelstål DIB091U51

Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy.

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 610 m³/t, intensiv 980 m³/t
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 39.1 kWt/år*
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift (1-9 minutter)
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay

Design

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- Dimmer

Komfort

- EcoSensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie | 8, Fritthengende ventilator, 90 cm,
edelstål
DIB091U51**

