

Serie 4, Fritthengende ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DIB97IM50



B


Ekstra tilbehør

DHZ1256 Luftekanal fritthengende, 1,6 m, DHZ5346 Standardfilter (erstatning), DHZ5385 Omluftsett standard, DIZ2CB114 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DIZ2CX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DIZ2FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), DHZ1231 Ventilatoradapter til skråtak (h/v), DHZ1241 Ventilatoradapter til skråtak (f/b), DHZ1246 Luftekanal, DHZ1251 Monteringsforlenger 0,5 m, DHZ1253 Monteringsforlenger 1 m, DZZ2CB1B4 Clean Air standard filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter

Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

Teknisk data

Type:	Island/Ceiling
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	691-871/691-991 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	29.2 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	438 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	527 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	390 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	754 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	438 m ³ /h
Antall lamper:	4
Lydnivå:	57 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	150 / 120 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005086269
Tilkoblingsgrad:	256 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Kjøkkenøy



4 242005 086269

Serie 4, Fritthengende ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DIB97IM50

Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 438 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:390m³/h
- Intensivt:527m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:67dB(A) re 1 pW
- Intensivt:73 dB(A) re 1 pW
- TouchControl (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- 4 x 1,5W LED

Komfort

- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping
- Enkel å rengjøre
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Med tilbakeslagsventil

**Serie 4, Fritthengende ventilator, 90 cm, Rustfritt stål
DIB97IM50**

