

Serie | 4
**Hetteventilator, 90 cm
Rustfritt stål, GlassDesign
DWA097A50**
A+

Ekstra tilbehør

DHZ1225 : Luftekanal, 1 m
 DHZ1235 : Luftekanal, 1,5 m
 DHZ5325 : Startsett
 DSZ5201 : CleanAir Modul kullfilter
 DSZ6200 : CleanAir Modul startsett
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Modul kullfilter

**Vegghengt ventilator for frihet i
formgivingen av kjøkkenet.**

- Med en kapasitet på opp til 690 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 45 dB.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.

Teknisk data

| | |
|---|--------------------------------|
| Farge pipe : | rustfritt stål |
| Type : | Avtrekkskanal |
| Godkjennelse : | CE, Ukraine, VDE |
| Lengden på strømledningen (cm) : | 130 |
| Pipehøyde (mm) : | 582-902/582-1012 |
| Høyde uten pipe (mm) : | 52 |
| Minsteavstand til el. kokepl. : | 550 |
| Minsteavstand til gassbluss : | 650 |
| Nettovekt (kg) : | 19,274 |
| Kontrolltype : | Elektronisk |
| Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) : | 450 |
| Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) : | 360 |
| Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) : | 300 |
| Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) : | 690 |
| Antall lamper : | 2 |
| Støynivå (dB (A) re 1pW) : | 59 |
| Diameter kanalsett (mm) : | 150 / 120 |
| Materiale, fettfilter : | Vaskebar aluminium |
| EAN-kode : | 4242002774916 |
| Tilkoblingseffekt (W) : | 136 |
| Sikring (A) : | 10 |
| Spennning (V) : | 220-240 |
| Frekvens (Hz) : | 50; 60 |
| Støpseltype : | Schuko-/Gardy støpsel med jord |
| Installasjonstype : | Veggmontert |



4 242002 774916

Serie | 4 Ventilatorer

Hetteventilator, 90 cm Rustfritt stål, GlassDesign DWA097A50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 450 m³/t, intensiv 690 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effektrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

Serie | 4 Ventilatorer

Hetteventilator, 90 cm Rustfritt stål, GlassDesign DWA097A50

