

iQ700
Induksjonstopp, 80 cm
planoDesign
EX807LYC1E



Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

Ekstra tilbehør

HZ395801 : Utskjæringsmall for planoinstall. 80 cm , HZ395800 :
 Monteringsramme planoinstall. 80 cm , HZ390522 : Grill , HZ390512 :
 Stor Teppan Yaki , HZ390511 : Liten Teppan Yaki , HZ390250 :
 Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm , HZ390230 : Stekepanne for
 stekeSensor, ø 21 cm , HZ390220 : Stekepanne for stekeSensor, ø 19
 cm , HZ390210 : Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm , HZ390042 :
 Produkttekst mangler , HZ390012 : Gryte for platetopper med
 induksjon , HZ390011 : Gryte for platetopper med induksjon

Induksjonsplatetopp med innovative funksjoner for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

- ✓ Med fryingSensor holder platetoppen varmen konstant, uansett hvor lenge du steker - og ingenting brenner fast.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes platetoppen enkelt og intuitivt.
- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ flexInduction Plus anpasser kokesonen til ulike kokekar og gryter med opptil 30 cm diameter, for mer fleksibilitet.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 56 x 780-780 x 500-516
 Produktbredde (mm) : 792
 Mål i mm (HxBxD) : 56 x 792 x 512
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettovekt (kg) : 18,248
 Bruttovekt (kg) : 20,0
 Restvarmeindikator : Separat
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : sort
 Godkjennelse : AENOR, CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003698228
 Tilkoblingseffekt (W) : 7400
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



iQ700
Induksjonstopp, 80 cm
planoDesign
EX807LYC1E

Beskrivelse**Komfort**

- Betjening med Dual LightSlider
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- 2 utvidbare flexInduction-soner
- fryingSensor Plus - stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner (kun en sone om gangen)
- Med flexMotion kan du flytte kokekaret fritt - temperaturen på den nye kokesonen anpasser seg automatisk.
- powerMove Plus

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- Opptellingstimer
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

Installasjon

- Planotopp for montering i en sten- eller granittbenkeplate. Ved montering i "levende" materiale (f.eks. tre) må en innbyggingsramme monteres. En fagmann bør skjære ut hullet etter en mal. Ramme og mal kan kjøpes som ekstra tilbehør til 60 og 80 cm brede platetopper.

iQ700
Induksjonstopp, 80 cm
planoDesign
EX807LYC1E

Måltegninger

