



Alternative farger

GO450120

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett.
1 x Grillrist.
1 x Grillrist.
1 x Steketermometer.

Ekstra tilbehør

BA020110
BA026116
BA026117
BA036106
BA046118
BA056134
BS020003

A

Høydepunkter

Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.
Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål.
Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon.
Pyrolytisk rengjøring
Usynlig heldekkende grill bak emalje.
15 oppvarmingsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inkludert bakestenfunksjon, stekgrytefunksjon, air frying, tørking.
Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger.
Steketermometer.
Nettovolum 77 liter

Oppvarmingsmetoder / Programmer

Varmluft plus..
Varmluft plus.
Over + undervarme.
Overvarme.
Undervarme.
Varmluft + undervarme.
Dampbaking..
Grill + varmluft.
Grill.
Bakestenfunksjon.
Stekefunksjon.
Air frying.
Tørking.
Heving.
Avtining.
160 programmer (automatiske programmer og innstillingsanbefalinger).
Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

Betjening

Dempet sideåpnendedør med 110 ° åpningsvinkel.
Elektronisk døråpning.
Full berøringsskjerm med betjeningsring.
42 displayspråk tilgjengelig.
Brukerdeteksjon, justerbar avstand.
Infotekster for ytterligere informasjon.
Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

Utstyr

Usynlig heldekkende grill bak emalje 3.4 kW.
Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge.
Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmfordeling
Ekstra kraftig bunnoppvarming for bakestein og stekgrytefunksjon.
Steketermometer med 3 målepunkter og med beregning av matlagings tid via Home Connect.
Preset temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.
Snabboppvarming
Katalysator for rengjøring av ovnsluften
Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer.
Langtids timer.
Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.
Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.
4 innsetningshøyder

Utlagte digitale tjenester (Gaggeneau Home Connect)

Egenskaper

Konstruksjonstype

Integrert

Integrert rengjøringssystem

Pyrolytisk

Nisjemål (H x B x D)

582-590 x 560-568 x 550

Mål (HxBxD)

596x594x532

Emballasjemål (H x B x D)

760x710x700

Materialet på kontrollpanelet

uten panel

Dørmateriale

Rustfritt stål bak glass

Nettovekt

56,7

Nettovolum oven

77

Ovnfunksjoner

4D-varmluft, Air fry, Bakesteinfunksjon, Dehydrere, Fuktig baking, Grill, stor flate, Innstilling for deigheving, Konvensjonell varme, Overvarme, Stekefunksjon, Tining, Undervarme, Varmluft eco, Varmluft og 1/1 undervarme, Varmluftsgrill

Lengden på strømledningen

175

EAN-kode

4242006306922

Antall ovnsrom - (2010/30/EU)

1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

1,40

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,73

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU)

83,9

Tilkoblingsgrad

3680

Sikring

16

Spenning

220-240

Frekvens

50-60

Støpseltype

Schuko-/Gardy støpsel med jord

Inkluderte tilbehør

1 x Bakebrett, 1 x Grillrist, 1 x Grillrist, 1 x Steketermometer

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2025-12-12

Side 1

Fjernstyring og overvåking.

Estimering av tilberedningstid ved bruk av steketermometer.

Døråpning via stemmestyring.

Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.

Elektronisk døråpning for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.

Sikkerhetsutkobling

Varmeisoleret dør med femdobbel glass

Kjølesystem med temperaturskyttelse

Rengjøring

Pyrolyse med minimal luktutvikling takket være den oppvarmede katalysatoren.

Emaljerte og pyrolysesikre ovnsstiger.

Sømløst ovnsrom uten forstyrrende elementer.

Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg

Døren kan ikke henges om

Utstikk fra apparatets front til møbelkabinett 42 mm.

Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimiavstand til veggen.

Døråpningsvinkel ca 110 ° (ved levering) kan reduseres til ca 97 ° ved behov.

For montering under koketopper:

Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm. Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til

Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbygningsnisjen.

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Totaleffekt: 3.7 kW

Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg

