

iQ100, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål LC64BA521



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 460 m³/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Svært stillegående med kun 50 dB

Beskrivelse

Teknisk data

Farge pipe : rustfritt stål
 Type : Avtrekkskanal
 Godkjennelse : CE, VDE
 Lengden på strømledningen (cm) : 130
 Pipehøyde (mm) : 582-894/582-1004
 Høyde uten pipe (mm) : 60
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550
 Minsteavstand til gassbluss : 650
 Nettovekt (kg) : 11,638
 Kontrolltype : Mekanisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3
 Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 460
 Maks. luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 300
 Antall lamper : 2
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 64
 Diameter kanalsett (mm) : 120 / 150
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
 EAN-kode : 4242003606940
 Tilkoblingseffekt (W) : 160
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Veggmontert



Ekstra tilbehør

LZ57000	cleanAir filter
LZ56200	cleanAir filter
LZ53251	Standardfilter (erstatning)
LZ53250	Omluftsett standard
LZ12350	Luftekanal, 1500 mm
LZ12250	Luftekanal, 1000 mm

iQ100, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål LC64BA521

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 460 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn

Design

- Til veggmontering
- Vippebryter
- Belysning: 2 x Halogenbelysning (30 W)

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

iQ100, Veggmontert ventilator, 60 cm,
edelstål
LC64BA521

Måltegninger

