

iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål LC67KA532



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 630 m³/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Svært stillegående med kun 58 dB
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Avtrekkskanal
 Godkjennelse : CE, VDE
 Lengden på strømlødingen (cm) : 130
 Pipehøyde (mm) : 582-920/582-1030
 Høyde uten pipe (mm) : 387
 Minsteavstand til el. kokepl. : 400
 Minsteavstand til gassbluss : 500
 Nettovekt (kg) : 16,224
 Kontrolltype : Elektronisk
 Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 410
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 370.0
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m³/t) : 630
 Antall lamper : 2
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 58
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120
 Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode : 4242003646236
 Tilkoblingseffekt (W) : 136
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Veggmontert

Ekstra tilbehør

LZ57000	cleanAir filter
LZ56200	cleanAir filter
LZ53251	Standardfilter (erstatning)
LZ53250	Omluftsett standard
LZ12350	Luftekanal, 1500 mm
LZ12250	Luftekanal, 1000 mm
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)



iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål LC67KA532

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 410 m³/t, intensiv 630 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x 3 W LED
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin

Komfort

- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål LC67KA532

Måltegninger

