

iQ300
Veggmontert avtrekkshette, 60 cm
Rustfritt stål, PyramideDesign
LC67WA532



A+



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 680 m³/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Svært stillegående med kun 44 dB
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Beskrivelse

Teknisk data

Farge pipe : rustfritt stål
 Type : Avtrekkskanal
 Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE
 Lengden på strømlødingen (cm) : 130
 Pipehøyde (mm) : 582-864/582-974
 Høyde uten pipe (mm) : 90
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550
 Minsteavstand til gassbluss : 650
 Nettovekt (kg) : 14,584
 Kontrolltype : Elektronisk
 Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 430
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 360
 Maks. luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 300
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m³/t) : 680
 Antall lamper : 2
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 58
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
 EAN-kode : 4242003650141
 Tilkoblingseffekt (W) : 136
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Veggmontert

Ekstra tilbehør

LZ57000	cleanAir filter
LZ56200	cleanAir filter
LZ53251	Aktivt kullfilter
LZ53250	Kullfiltersett for avtrekkshette
LZ12350	Luftekanal, 1500 mm
LZ12250	Luftekanal, 1000 mm
LZ00XXP00	CleanAir kullfilter, regenererbart



4 242003 650141

iQ300**Veggmontert avtrekkshette, 60 cm****Rustfritt stål, PyramideDesign****LC67WA532**

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 28.5 kWh/år*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 430 m³/t, intensiv 680 m³/t
- Børsteløs høyttelsmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x 3 W LED
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

