

iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål LC91BA582

A



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 690 m³/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- ✓ Svært stillegående med kun 66 dB

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Avtrekkskanal
 Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE
 Lengden på strømledningen (cm) : 130
 Pipehøyde (mm) : 582-908/582-1018
 Høyde uten pipe (mm) : 46
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550
 Minsteavstand til gassbluss : 650
 Nettovekt (kg) : 21,463
 Kontrolltype : Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 560
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 470.0
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m³/t) : 690
 Antall lamper : 3
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 66
 Diameter kanalsett (mm) : 120 / 150
 Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode : 4242003675731
 Tilkoblingseffekt (W) : 269
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Veggmontert

Ekstra tilbehør

LZ57300	cleanAir Modul kulfilter
LZ56200	cleanAir filter
LZ50960	Bakvegg
LZ12365	Luftekanal, 1,5 m
LZ12265	Luftekanal, 1 m
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)



4 242003 675731

iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål LC91BA582

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 36.6 kWh/år*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 560 m³/t, intensiv 690 m³/t
- Børsteløs høytelesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Til veggmontering
- Elektronisk styring via touchControl og digitalt display
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 3 x 3 W LED
- Dimmer
- Kaskadefilter: ett ekstra fettfilter for overlegent fettopptak
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Komfort

- climateControl sensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- rimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping

Dimensjoner:

- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål LC91BA582

Måltegninger

