

iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC91KLT65



A+



Ekstra tilbehør

HEZG9AS00S	Adapter
LZ10BXK61	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
LZ10BXL61	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
LZ11BKB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11BK116	Clean Air Plus omluftsett
LZ11BKP11	Long life filter (erstatning)
LZ11BKR11	Omluftsett, long life (uten kanal)
LZ11BKS11	Omluftsett, long life
LZ11BKV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

Europas mest stillegående skråstilte kjøkkenvifte med iQdrive-motor med høy ytelse og climateControl-sensor for et intelligent lukt- og støyfritt kjøkken.

- ✓ Europas kraftigste skråstilte ventilator, når den er installert for omluftdrift.
- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Ventilatorens effektrinns og lysstyrke kan justeres på platetoppen ved hjelp av cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjelp av climateControl sensoren, som gjenkjenner mengde damp og matos.
- ✓ cookConnect – Bruk platetoppen til å kontrollere effekten og lyset til ventilatoren din.
- ✓ emotionLight Pro – Fremhev kjøkkenviften din med fullt dimbare LED-lys i en rekke farger.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	420-663/457-750 mm
Apparatets høyde:	450 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	25.9 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftdrift:	441 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	944 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	437 m ³ /h
Utluftdrift boost:	1007 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	441 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	51 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242003908952
Tilkoblingsgrad:	250 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Veggmontert
Moduser for forsinket avstengning:	10 min



iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC91KLT65

Beskrivelse

Design:

- sort, Skråstilt design i glass
- veggmontert
- Glassplate: Glass, svart print
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- For omluftsdrift trengs Clean Air Plus resirkuleringssett (tilbehør) eller Longlife resirkuleringssett (tilbehør).

Features:

- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- 2 stk., LED, 3W, med justerbar fargetemperatur
- softLight : belysningselementene slås jevnt av og på.
- Dimmer : lysstyrken på belysningselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 422 lux
- emotionLight Pro - belysning
- Powerboost posisjon: Viften kan åpnes til en definert avtrekksforsterkningsposisjon for å øke avtrekshastigheten for spesielt sterk matos og store mengder damp.
- 2 opptaksområder: på forsiden og undersiden
- 3 metall fettfilter(e).

Komfort:

- climateControl sensor: Automatisk sensorbasert ytelseskontroll for optimale resultater
- Bakgrunnsbelyst T54-SE5E
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6M
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Automatisk etterdrift: 10 minutes

Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Helautomatisk vifte
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekshastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjoner med en konfigurert knapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favorittknapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): åpne smartuniverset fra ventilatoren (krever partnertjeneste).
- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- emotionLight Pro - belysning med mer enn 16 millioner fargevalg for

inspirerende belysning via Home Connect-appen

- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Rengjøring:

- Ekstremt stor åpningsvinkel for enkel tilgang til filteret og enkel rengjøring.
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Enkel å rengjøre
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen

Ytelse utluft:

- According to EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 your appliance can achieve the following values in exhaust mode: Trinn 1: ekstraksjonshastighet 228 m³/t ; lydnivå 35 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 325 m³/t ; lydnivå 43 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 441 m³/t ; lydnivå 51 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 753 m³/t ; lydnivå 65 dB (A) re1pW Intensiv trinn 2: ekstraksjonshastighet 1007 m³/t; lydnivå 70 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 39.1 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: C *

Ytelse omluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved onluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett, for installasjon med kanal (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 211 m³/t ; lydnivå 42 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 315 m³/t ; lydnivå 51 dB (A) re1pW Speed 3: ekstraksjonshastighet 435 m³/t ; lydnivå 59 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 752 m³/t ; lydnivå 72 dB (A) re1pW Intensiv trinn 2: ekstraksjonshastighet 964 m³/t ; lydnivå 78 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 214 m³/t ; lydnivå 42 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 312 m³/t ; lydnivå 51 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 437 m³/t ; lydnivå 60 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 751 m³/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW Intensiv trinn 2: ekstraksjonshastighet 944 m³/t; lydnivå 80 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 250 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany: produsert på et CO2-nøytralt produksjonssted
- Miljøvennlig emballasje

Beskrivelse

- Markedets mest effektive vifteteknologi
- Tilgjengelig luftfilter som regenerativt Long Life-filter med 10 års levetid.
- climateControl sensor: Sensorbasert ytelseskontroll for best mulig resultat med minimalt energiforbruk.

Planlegging og installasjon:

- Dimensjoner utluft (HxBxD): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensjoner omluftssinstallasjon, chimless (HxBxD): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- enkel og vektredusert montering takket være det nye, enkle monteringsystemet
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil

Beskrivelse	

Måltegninger

