

**iQ300, Veggmontert ventilator,  
90 cm, Edelstål  
LC96BFM50**



**Ekstra tilbehør**

LZ11FXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ11FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ12250 Luftekanal, 1000 mm, LZ12350 Luftekanal, 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ50960 Bakvegg, LZ50961 Bakvegg, HZG9AS00S Adapter, LZ00XP00 Long life filter (erstatning), LZ10DXA00 Standardfilter (erstatning), LZ10DXU00 Omluftsett standard, LZ10FXJ00 Omluftsett, long life, LZ11DXB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ11DXI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ11DXI16 Clean Air Plus omluftsett

Vegghengt ventilator i boxDesign med høy kapasitet for ren luft på kjøkkenet.

- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Roer ned matlagingsprosessen: veldig stillegående
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektivnivå og stille inn belysning.

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Type: ..... Wall-mounted  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Pipehøyde: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Apparatets høyde: ..... 53 mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 550 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 12.6 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + intensiv innstilling  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 372 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 441 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 337 m³/h  
 Utluftsdrift boost: ..... 604 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 372 m³/h  
 Antall lamper: ..... 2  
 Lydnivå: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbar aluminium  
 EAN-kode: ..... 4242003805947  
 Tilkoblingsgrad: ..... 220 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Veggmontert



## iQ300, Veggmontert ventilator, 90 cm, Edelstål LC96BFM50

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 372 m<sup>3</sup>/t, intensiv 604 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:337m<sup>3</sup>/h
- Intensivt:441m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:70dB(A) re 1 pW
- Intensivt:74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn

#### Design

- Til veggmontering
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høytytelsesmotor med doble viftehjul

#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

**iQ300, Veggmontert ventilator,  
90 cm, Edelstål  
LC96BFM50**

Måltegninger

