

**iQ300**  
**Veggmontert avtrekkshette, 90 cm**  
**Rustfritt stål, glassDesign**  
**LC97GB532**

A+



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 690 m<sup>3</sup>/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Svært stillegående med kun 45 dB
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

#### Beskrivelse

#### Teknisk data

Farge pipe : rustfritt stål  
 Type : Avtrekkskanal  
 Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE  
 Lengden på strømlødingen (cm) : 130  
 Pipehøyde (mm) : 581-897/581-1007  
 Høyde uten pipe (mm) : 57  
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550  
 Minsteavstand til gassbluss : 650  
 Nettovekt (kg) : 19,437  
 Kontrolltype : Elektronisk  
 Maks. luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 450  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 360  
 Maks. luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 300  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 690  
 Antall lamper : 2  
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 59  
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120  
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium  
 EAN-kode : 4242003649848  
 Tilkoblingseffekt (W) : 136  
 Sikring (A) : 10  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Veggmontert

#### Ekstra tilbehør

LZ57000	cleanAir Modul kullfilter
LZ56200	Aktivt kullfilter cleanAir
LZ53251	Aktivt kullfilter
LZ53250	Kullfiltersett for avtrekkshette
LZ12350	Luftekanal, 1,5 m
LZ12250	Luftekanal, 1 m
LZ00XXP00	CleanAir Modul kullfilter



4 242003 649848

**iQ300****Veggmontert avtrekkshette, 90 cm****Rustfritt stål, glassDesign****LC97GB532**

## Beskrivelse

**Evne og effekt**

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 450 m<sup>3</sup>/t, intensiv 690 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

**Design**

- Til veggmontering
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 2 x 3 W LED
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

**Komfort**

- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

**Miljø og sikkerhet**

- Børsteløs høytelesmotor med doble viftehjul

**Dimensjoner:**

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

**iQ300**  
**Veggmontert avtrekkshette, 90 cm**  
**Rustfritt stål, glassDesign**  
**LC97GB532**

Måltegninger

