

## iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål LC98BA572

A



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 860 m<sup>3</sup>/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- ✓ Svært stillegående med kun 55 dB

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type : Avtrekkskanal  
 Godkjennelse : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Lengden på strømleningen (cm) : 130  
 Pipehøyde (mm) : 582-908/582-1018  
 Høyde uten pipe (mm) : 46  
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550  
 Minsteavstand til gassbluss : 650  
 Nettovekt (kg) : 19,763  
 Kontrolltype : Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 460  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 460.0  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 860  
 Antall lamper : 3  
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 55  
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120  
 Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode : 4242003675748  
 Tilkoblingseffekt (W) : 169  
 Sikring (A) : 10  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Veggmontert

### Ekstra tilbehør

LZ57300	cleanAir Modul kulfilter
LZ56200	cleanAir filter
LZ53451	Standardfilter (erstatning)
LZ53450	Omluftsett standard
LZ50960	Bakvegg
LZ12365	Luftekanal, 1,5 m
LZ12265	Luftekanal, 1 m
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)



## iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål LC98BA572

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.2 kWh/år\*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 460 m<sup>3</sup>/t, intensiv 860 m<sup>3</sup>/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

#### Design

- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 3 x 3 W LED
- Dimmer

#### Komfort

- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping

#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

## iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål LC98BA572

### Måltegninger

