

iQ700, Fritthengende ventilator, 90 cm, edelstål LF91BA582



Fritthengende ventilator som passer perfekt over din kjøkkenøy.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 710 m³/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- ✓ Svært stillegående med kun 63 dB

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Avtrekkskanal
 Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE
 Lengden på strømledningen (cm) : 130
 Pipehøyde (mm) : 698-878/698-998
 Høyde uten pipe : 46
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550
 Minsteavstand til gassbluss : 650
 Nettvekt (kg) : 31,977
 Kontrolltype : Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 570
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 500.0
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m³/t) : 710
 Antall lamper : 4
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 63
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120
 Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode : 4242003675779
 Tilkoblingseffekt (W) : 272
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Øy



Ekstra tilbehør

LZ57600	cleanAir filter til øyevent.
LZ56200	cleanAir filter
LZ12530	tilbehør til kanalforlengelse øyevent.
LZ12510	tilbehør til kanalforlengelse øyevent.
LZ12410	Ventilatoradapter til skråtak (f/b)
LZ12385	Luftekanal, øyevent.
LZ12310	Ventilatoradapter til skråtak (h/v)
LZ12285	Luftekanal, øyevent.
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)

iQ700, Fritthengende ventilator, 90 cm, edelstål LF91BA582

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 39.6 kWh/år*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 570 m³/t, intensiv 710 m³/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Elektronisk styring via touchControl og digitalt display
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 4 x 3 W LED
- Dimmer
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Komfort

- climateControl sensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matmengde
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- rimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ700, Fritthengende ventilator, 90
cm, edelstål
LF91BA582

Måltegninger

